

Handelsnavn : VORSPRITZMÖRTEL WTA
PREPARATORY MORTAR

Opdateret : 22.01.2013

Version (Revision) : 1.2.0 (1.1.0)

Udgivelsesdato : 11.03.2013

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

VORSPRITZMÖRTEL WTA (0000040000)

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Mineralsk coating

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Producent/leverandør :

Remmers Baustofftechnik GmbH

Gade/Postboks :

Bernhard-Remmers-Str. 13

Nationalitetskendetegn/postnummer/by

D-49624 Lönningen

:

Telefon :

+49 5432 830

Fax :

+49 5432 3985

Kontaktperson :

Head Office Germany: Tel.: +49 (0)5432 83-0
info@remmers.de

1.4 Nødtelefon

Head Office Germany: Tel.: +49 (0)5432 83-0
info@remmers.de

2. Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Direktiv 67/548/EØF hhv. 1999/45/EF

Risiko for alvorlig øjenskade. · Irriterer huden.

Xi ; R 41 · Xi ; R 38

Forordning (EF) nr. 1272/2008 (GHS)

Forårsager alvorlig øjenskade. · Forårsager hudirritation.

Eye Dam. 1 ; H318 · Skin Irrit. 2 ; H315

2.2 Mærkningselementer

Direktiv 67/548/EØF hhv. 1999/45/EF

Produktets kendingsbogstav og farebetegnelse



Xi ; Lokalirriterende

Farebestemmende komponenter til etikettering

CEMENT, PORTLAND ; CAS-nr. : 65997-15-1

R-sætninger

41 Risiko for alvorlig øjenskade.

38 Irriterer huden.

Handelsnavn : VORSPRITZMÖRTEL WTA
PREPARATORY MORTAR
Opdateret : 22.01.2013
Udgivelsesdato : 11.03.2013

Version (Revision) : 1.2.0 (1.1.0)

S-sætninger

2	Opbevares utilgængeligt for børn.
37/39	Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet.
46	Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.
64	Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed).
26	Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
24/25	Undgå kontakt med huden og øjnene.

Forordning (EF) nr. 1272/2008 (GHS)

Farepiktogrammer



Ætsende virkninger (GHS05)

Signalord

Fare

Farebestemmende komponenter til etikettering

CEMENT, PORTLAND ; CAS-nr. : 65997-15-1

Farehensvisninger

H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
H315	Forårsager hudirritation.

Sikkerhedshensvisninger

P102	Opbevares utilgængeligt for børn.
P260	Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P280	Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P301/310	I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P305/351/338	VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P302/352	VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.

2.3 Andre farer

Produktet udvikler med fugt en alkalisk pH-værdi og kan så fremkalde irritationer.

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Farlige indholdsstoffer

CEMENT, PORTLAND ; EF-nr. : 266-043-4; CAS-nr. : 65997-15-1

Andel :	20 - 40 %
Klassificering 67/548/EØF :	R43 Xi ; R41 Xi ; R37/38
Klassificering 1907/2006 (GHS) :	Eye Dam. 1 ; H318 Skin Irrit. 2 ; H315 Skin Sens. 1 ; H317 STOT SE 3 ; H335

CALCIUM DIHYDROXIDE ; EF-nr. : 215-137-3; CAS-nr. : 1305-62-0

Andel :	2,5 - 5 %
Klassificering 67/548/EØF :	Xi ; R41

Handelsnavn : VORSPRITZMÖRTEL WTA
PREPARATORY MORTAR
Opdateret : 22.01.2013
Udgivelsesdato : 11.03.2013

Version (Revision) : 1.2.0 (1.1.0)

Klassificering 1907/2006 (GHS) : Eye Dam. 1 ; H318

Teksten til de anførte farehenvísninger fremgår af kapitel 16.

Yderligere oplysninger

Cementprodukt, hvor indholdet af krom (VI) nedsættes med reduktionsmiddel < 0,0002% (i forhold til den samlede tørvægt).

4. Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle oplysninger

Søg lægehjælp til alle, der udviser symptomer på skade eller i tvivlstilfælde. Ved bevidstløshed må indtagning ikke ske i munden.

Ved indånding

Anbring personen i frisk luft, holdes varm. Hold vedkommende i ro. Efter irritation af luftvejene eller hvis produktet: tilkaldes læge

Ved kontakt med hud

Afvaske med vand og skyl godt efter.

Ved kontakt med øjne

Tag kontaktlinser ud, hold øjenlågene åbne. Skyl med rigeligt vand (10-15 min !). Tilkald læge.

Ved indtagelse

Søg omgående læge. Hold vedkommende i ro. Forårsag ikke opkastning.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen kendte.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

ingen

5. Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Under normale omstændigheder ikke braendbar.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

ingen

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Iltapparat nødvendigt.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sorg for tilstrækkelig udluftning. undgå stovdannelse Iagttag forskrifterne vedrørende beskyttelse (se kapitel 7 og 8).

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Handelsnavn : VORSPRITZMÖRTEL WTA
PREPARATORY MORTAR
Opdateret : 22.01.2013
Udgivelsesdato : 11.03.2013

Version (Revision) : 1.2.0 (1.1.0)

Ma ikke komme i afløbet.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Udlobet materiale fjernes i tør tilstand med en støvsuger eller i fugtig tilstand med en kost og opsamles for bortskaffelse i henhold til de lokale bestemmelser i dertil egnede beholdere.

6.4 Henvisning til andre punkter

ingen

7. Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Oplysninger om sikker brug

Undgå kontakt med øjne og hud. Folg sikkerhedsforskrifterne. Soerg for tilførsel af frisk luft.

Brand- og eksplosionsværn

Eksplosionsbeskyttelse kræves ikke.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Yderligere oplysninger om lagringsvilkårene

Fade skal holdes tørre og tæt lukket. Overhold den anbefalede lagringstemperatur.

Lagerklasse : 13

7.3 Særlige anvendelser

ingen

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

CEMENT, PORTLAND ; CAS-nr. : 65997-15-1

Specificering : TRGS 900 (D)

Parameter : E: indåndelig fraktion

Værdi : 5 mg/m³

Versionsdato : 02.07.2009

CALCIUM DIHYDROXIDE ; CAS-nr. : 1305-62-0

Specificering : TWA (EC)

Værdi : 5 mg/m³

Versionsdato : 29.05.1991

8.2 Eksponeringskontrol

Personligt beskyttelsesudstyr

Åndedrætsværn

Undgå indanding af pulveret. Ved overskridelse af arbejdsplads-grænseværdierne skal der benyttes et til dette formål godkendt iltindåndingsapparat. partikelfiltermaske (EN 143). Filterapparat med filter hhv. blæsefilterapparat type: P

Håndværn

Anvend beskyttelseshansker. Nitrile rubber (NBR), break through time: max. 240 min (DIN EN 374).

Øjenværn

Handelsnavn : VORSPRITZMÖRTEL WTA
PREPARATORY MORTAR
Opdateret : 22.01.2013
Udgivelsesdato : 11.03.2013

Version (Revision) : 1.2.0 (1.1.0)

Taetsluttende beskyttelsesbrille boer anvendes.

Hudværn

Som beskyttelse mod umiddelbar kontakt med huden er det nødvendigt med legemsbeskyttelse (udover den almindelige arbejdsbeklædning).

9. Fysisk-kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

Farve : Ifølge produktbetegnelsen
Lugt : svag, karakter

Sikkerhedsrelevante data

Form :			fast
Lugttærskel:			Ingen data disponible
Størkningspunkt :			uden betydning
Fordampningshastighed:			Ingen data disponible
Dampmassefylde:			Ingen data disponible
Smeltepunkt / Smelteområde:			uden betydning
Nedbrydningstemperatur :			uden betydning
Brændepunkt :			ikke anvendelig
Antændelsestemperatur :			uden betydning
Laveste eksplosionsgrænse :			uden betydning
Øverste eksplosionsgrænse :			uden betydning
Selvantændelsestemperatur:			Ingen data disponible
Massefylde :	(20 °C)	>	2 g/cm ³
Opløselighed i vand :	(20 °C)		uopløselig
pH-værdi :	(20 °C / 10 g/l)	ca.	12
Fordelingskoefficient: n-octanol/vand:			Ingen data disponible

9.2 Andre oplysninger

ingen

10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Der står ingen angivelser til rådighed vedrørende tilberedning.

10.2 Kemisk stabilitet

Der står ingen angivelser til rådighed vedrørende tilberedning.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Der står ingen angivelser til rådighed vedrørende tilberedning.

10.4 Forhold, der skal undgås

Ved anvendelse af de tilrådede forskrifter vedrørende opbevaring og håndtering-stabil (se afsnit 7).

Handelsnavn : VORSPRITZMÖRTEL WTA
PREPARATORY MORTAR
Opdateret : 22.01.2013
Udgivelsesdato : 11.03.2013

Version (Revision) : 1.2.0 (1.1.0)

10.5 Materialer, der skal undgås

Der står ingen angivelser til rådighed vedrørende tilberedning.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Der står ingen angivelser til rådighed vedrørende tilberedning.

11. Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Der står ingen angivelser til rådighed vedrørende tilberedning.

11.2 Erfaringer på mennesker

Ved hudkontakt: hyppig og langvarig hudkontakt kan forårsage irritation og hudbetaendelse. Ved øjenkontakt: irritation.

11.3 Yderligere toksikologiske oplysninger

Den toksikologiske indplacering af produktet blev foretaget ifølge resultaterne fra beregningsmetoden i de almene tilberedningslinjer (1999/45/EF).

12. Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Der står ingen angivelser til rådighed vedrørende tilberedning.

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Der står ingen angivelser til rådighed vedrørende tilberedning.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Der står ingen angivelser til rådighed vedrørende tilberedning.

12.4 Mobilitet i jord

Der står ingen angivelser til rådighed vedrørende tilberedning.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Der står ingen angivelser til rådighed vedrørende tilberedning.

12.6 Andre negative virkninger

Der står ingen angivelser til rådighed vedrørende tilberedning.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Kontaminerede emballager skal tommes helt. De kan så efter en tilsvarende rensning recycles. Ikke rensede emballager skal bortskaffes som stoffet.

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Kontakt de ansvarlige myndigheder vedrørende bortskaffelse.

Affaldskode

Affaldskode (91/689/EØF) : 17 01 01

14. Transportoplysninger

Handelsnavn : VORSPRITZMÖRTEL WTA
PREPARATORY MORTAR

Opdateret : 22.01.2013

Version (Revision) : 1.2.0 (1.1.0)

Udgivelsesdato : 11.03.2013

14.1 UN-nummer

Produktet er ikke farligt gods i national / international vej-, skinne, so- og lufttransport.

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Produktet er ikke farligt gods i national / international vej-, skinne, so- og lufttransport.

14.3 Transportfareklasse®

Produktet er ikke farligt gods i national / international vej-, skinne, so- og lufttransport.

14.4 Emballagegruppe

Produktet er ikke farligt gods i national / international vej-, skinne, so- og lufttransport.

14.5 Miljøfarer

Produktet er ikke farligt gods i national / international vej-, skinne, so- og lufttransport.

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

ingen

15. Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Nationale forskrifter

Produkt-Code ZP1 (D)

Fareklasse for vand (D)

Klasse : 1 Classification according to VwVwS

Yderligere forskrifter

low chromate content according to directive 2003/53 EG

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der står ingen angivelser til rådighed vedrørende tilberedning.

16. Andre oplysninger

Yderligere oplysninger

Angivelserne på denne sikkerhedsdataside opfylder den nationale og EF's lovgivning. De foreliggende arbejdsbetingelser hos brugeren underligger ikke vort kendskab og kontrol. Produktet må ikke uden skriftlig tilladelse benyttes til andet anvendelsesformål end det i kapitel 1 angivne. Brugeren er ansvarlig for overholdelsen af alle nødvendige lovbestemmelser.

Sikkerhedsrelevante ændringer

02.2 Farebestemmende komponenter til etikettering · 02.2 R-sætninger · 02.2 S-sætninger · 02.2 GHS - Farepiktogrammer · 02.2 GHS - Farehenvisninger · 02.2 GHS - Sikkerhedshenvisninger

Indholdsstoffernes R-sætninger

37/38	Irriterer åndedrætsorganerne og huden.
38	Irriterer huden.
41	Risiko for alvorlig øjenskade.
43	Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Indholdsstoffernes Farehenvisninger GHS

H315	Forårsager hudirritation.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Sikkerhedsdatablad

ifølgeforordning (EF) 1907/2006



Handelsnavn : VORSPRITZMÖRTEL WTA
PREPARATORY MORTAR

Opdateret : 22.01.2013

Version (Revision) : 1.2.0 (1.1.0)

Udgivelsesdato : 11.03.2013

H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
H335	Kan forårsage irritation af luftvejene.

Oplysningerne støtter sig til vores nuværende viden, men udgør dog ikke nogen tilsikring af produkttegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.
