



Kiesel MB

Specialgrundering til kritiske underlag

Tilgængelighed		
Antal pr. palle	90	24
VPE	5 l	30 l
Varenr.	Beholder K	Beholder K
Beholdernøgle	05	30
3008	■	■

Forbrug

Ca. 100 – 200 ml/m² afhængig af underlag



Anvendelsesområde

- Svagt sugende byggematerialer, især beton



Egenskaber

- Forbedrer vedhæftningen
- Vandafvisende
- Hærdende
- Reducerer blærer

Produktkarakteristik

Udseende	mælkeagtigt
Massefylde (20 °C)	1,01 g/cm ³
pH-værdi	11

De nævnte værdier viser typiske produkttegenskaber og skal ikke forstås som bindende produktspecifikationer.

Mulige systemprodukter

- Multi-byggetæthed 2K (3014)**
- Remmers PMBCs**



Arbejdsforberedelse


■ Krav til underlaget

Underlaget skal være bæredygtigt, tørt, rent og støvfrit.

Forarbejdning

■ Forarbejdningsbetingelser

Materiale-, omgivelses- og underlagstemperatur: mindst +5 °C til maks. +25 °C.



Materiale påføres ved at stryge, rulle eller sprøjte det ensartet på.
Undgå pyttedannelse.

Forarbejdningshenvisninger

Allerede på den matfugtige grundering er efterfølgende arbejdsfaser mulige.

Henvisninger

Afvigelser fra aktuelle regelsæt skal aftales separat.

Ved projektering og udførelse skal de eksisterende prøvningscertifikater altid overholdes.

Arbejdsredskaber / rengøring

Kvast, pensel, overfladestryger, lammeskindsrulle, sprøjte
Arbejdsredskaber og eventuelle urenheder rengøres straks og i frisk tilstand med vand.



Rengøringsrester bortskaffes forskriftsmæssigt.

Opbevaring / holdbarhed

Opbevares i uåbnet original beholder køligt, tørt og beskyttet mod frost i mindst 12 måneder.



Sikkerhed / regler

Nærmere oplysninger om sikkerhed ved transport, opbevaring og håndtering samt om bortskaffelse og økologi kan ses i det aktuelle sikkerhedsdatablad.

Henvisning til bortskaffelse

Større produktrester skal bortskaffes i henhold til de gældende forskrifter i den originale emballage. Fuldstændigt tømte emballager skal tilføres genbrugssystemerne. Må ikke bortskaffes sammen med dagrenovationen. Må ikke tilføres kloaksystemet.

Det skal bemærkes, at ovennævnte data/værdier er blevet fastslået i praksis eller i laboratoriet som vejledende værdier og er derfor i princippet ikke bindende.

Oplysningerne er derfor alene generelle henvisninger og beskriver vore produkter samt informerer om deres anvendelse og behandling. Pga. mangfoldigheden og alsidigheden af de

respektive arbejdsvilkår, de anvendte materialer og de forskellige byggepladser kan der ikke tages højde for ethvert enkelt tilfælde. I tvivlstilfælde anbefaler vi at udføre forsøg eller kontakte os. I det omfang, vi ikke udtrykkeligt og skriftligt garanterer for produktets specifikke egnethed eller egenskaber til et specifikt kontraktligt formål, er teknisk rådgivning eller information under ingen omstændigheder bindende, heller ikke hvis den gives efter bedste

overbevisning. Derudover gælder vore generelle salgs- og leveringsbetingelser.

Når en ny version af dette tekniske datablad udgives, erstatter den nye version det tidligere tekniske datablad.