

Teknisk datablad
 Varenummer 5071-5077




Fugebånd VF 120

Førsteklasses premium-tætningsbånd iht. ZDB-datablad „Samlingstætninger“ af TPE-belagt, tværelastisk og længdestabil polypropylenvlies



Til inde og ude



Forarbejdnings-
temperatur



Stryges/rulles/
spartles på



Anvend ikke
cutter-kniv!



Opbevaringstid



Opbevaring

Anvendelsesområder

- Samlingstætning af bevægelses- og ekspansionsfuger under belægninger i forbindelse med Remmers tætninger
- Fugtige rum, vådrum og områder, der står permanent under vand
- Altaner og terrasser
- Inde og ude under belægninger
- Fugtklasser A01, A02, B0, B, A1, A2, B, C

Produktegenskaber

Fugebånd VF 120 dækker og tætnet bevægelses- og skillefuger. Bevægelser op til 10 mm optages sikkert. Fugen forbliver tætnet permanent, også ved de ovenfor nævnte bevægelser. Yderligere egenskaber:

- Højfleksibelt
- Trækzone optager yderligere bevægelser
- Stor udvidelses- og tilbagetrækningsevne
- Speciel, integreret vliesbelægning til optimal vedhæftning af samlingstætningen

Produktdata

Sammensætning bærer: Polypropylenvlies, over-/underside
 Sammensætning belægning: Elastisk, ældningsbestandig, termoplastisk elastomer

Tykkelse: ca. 0,7 mm
 Bredde i alt: 120 mm
 Farve: blå
 Materialevægt: ca. 43 g/m

Fysiske værdier

Sprængstyrke: max. 2 bar
 Maks. trækraft på langs: 104 N/15 mm (DIN 527-3)
 Maks. trækraft på tværs: 23 N/15 mm (DIN 527-3)
 Brudforlængelse på langs: 70 % (DIN 527-3)
 Brudforlængelse på tværs: 335 % (DIN 527-3)
 Vanduigennemtrængelighed: > 1,5 bar (DIN EN 1928)
 UV-bestandighed: min. 500 h (DIN EN ISO 4892-2)
 Temperaturbestandighed: -30 °C / +90 °C

Kemisk bestandighed efter 7 dages opbevaring ved stuetemperatur i følgende kemikalier:

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| - saltsyre 3% | - svovlsyre 35% |
| - citronsyre 100g/l | - mælkesyre 5% |
| - kalilud 20% | - natriumhypochlorid 0,3 g/l |
| - havvand 20 g/l | |

Underlag

Underlaget skal være rent og fast samt frit for olie og afskalningsmidler. Underlaget skal være fuldt fuget og plant. Fremspringende grater og mørtelrester skal fjernes. Hjørner og kanter skal brækkes ned eller affases. Gruslommer fjernes. Synlige ujævnheder skal udjævnes eller fyldes op (gulvområder f.eks. med Multiplan (varenr. 2830), vægområder f.eks. med Multispartel (varenr. 2806). De gyldige tekniske datablade for de tætningsmaterialer, der anvendes, skal iagttages!

Forarbejdning

Fugebånd VF 120 klæbes på alle gængse mineralske underlag med de fleksible tætningssvummer- eller masser.

Det skal indarbejdes i det første svummelag. Fugebåndet lægges ned i dette og stryges efterfølgende over med det første lag af tætningen.

I hjørner indarbejdes Indvendigt hjørne VF og Udvendigt hjørne VF overlappende med båndet.

I områder ved gennemtrængninger kan der anvendes vægmanchet VF eller en formdel, som er fremstillet af fugebånd VF 500.

Alt efter tætningsprodukt påføres 2. og 3. tætningslag over hele fladen.

Bemærk

De tilladte forarbejdningstemperaturer retter

Ovenstående oplysninger er baseret på den nyeste udvikling og tekniske viden inden for vort anvendelsesområde.

Da anvendelse og forarbejdning ligger uden for vor indflydelse, kan producenten ikke drages til ansvar som følge af indholdet i dette datablad. Informationer, som går ud over eller afviger fra indholdet i dette datablad, kræver moderselskabets skriftlige godkendelse.

Vore almindelige forretningsbetingelser er gældende i alle tilfælde. Med udgivelsen af dette datablad bortfalder alle tidligere tekniske datablade.

5071-5077-TM-01.15.JS-JE-AM

sig efter det anvendte tætningsprodukts egenskaber, men bør aldrig være under +5 °C.

Ved indarbejdning af fugebåndet med en spartel må der kun arbejdes på tværs af båndet. Må ikke behandles med skarpkantede genstande.

Arbejdsredskaber, rengøring

Til tilskæring:

Saks eller kniv

Til tætning:

Alt efter produkt rulle, kvastformet pensel eller spartel.

Arbejdsredskaberne skal rengøres med det samme med vand.

Leveringsform, forbrug, opbevaring

Leveringsform:

- Fugebånd VF 120, varenr. 5071, 120 mm bredt, rulle 10 m
- Fugebånd VF 120, varenr. 5072, 120 m bredt, rulle 50 m
- Fugebånd VF 500, varenr. 5075, 500 mm bredt, rulle 10 m
- Udvendigt hjørne VF, varenr. 5073, 10 stk. pr. æske
- Indvendigt hjørne VF, varenr. 5074, 10 stk. pr. æske
- Vægmanchet VF, varenr. 5077, 160 x 160 mm, 25 stk. pr. æske

Forbrug:

Efter behov

Opbevaring:

Opbevares ved stuetemperatur og tørt, beskyttet mod direkte sollys. Holdbart praktisk talt ubegrænset.

Sikkerhed, økologi, bortskaffelse

Nærmere informationer om sikkerhed under transport,

opbevaring og omgang samt om bortskaffelse og økologi findes i det aktuelle Sikkerhedsdatablad.

