

Teknisk datalblad  
 Varenummer 0239

## iQ-Therm L15

Lysningsplade til tilslutningsområder  
 (vindueslysninger) og hvor der er lidt plads inden  
 for iQ-Therm-systemet

### Anvendelsesområder

Lysningspladerne iQ-Therm L15 fuldender iQ-Therm-systemet i områderne ved vindueslysninger. Pladerne påsættes med iQ-Fix, og til sidst pudses der med iQ-Top eller spartles med iQ-Fill.

### Produktegenskaber

Remmers iQ-Therm L15 består af en fleksibel plade af højisolerende hårdt PUR-skum.

### Systemkomponenter

- iQ-Fix
- iQ-Therm 50
- iQ-Therm L15
- iQ-Therm K50
- iQ-Top
- iQ-TEX
- iQ-Fill
- iQ-Paint

### Forarbejdning

- Planing og udjævning af meget ujævne underlag – lukning af fuger og udjævning af flader med grundpuds iht. WTA.
- Fuldflaget opklæbning af Remmers iQ-Therm L15 med Remmers iQ-Fix, en hydraulisk bindende klæbemørtel.
- Påfør iQ-Fix på jævnt underlag og på iQ-Therm

### Produktdata

Plade af hårdt PUR-skum iht. Mål	EN 13165
Pladetykkelse	15 mm +/- 2 mm
Længde	1200 mm +/- 2 mm
Bredde	300 mm +/- 2 mm
Tørdensitet	ca. 35 kg/m <sup>3</sup>
Varmeledningsevne	0,028 W/mK
Materialeklasse	B2 normal antændelig iht. DIN 4102-1

L15 i et jævnt lag ved hjælp af en tandspartel iht. buttering-floating-metoden. Tryk iQ-Therm-pladerne ind i det friskspartlede underlag. Undgå krydsfuger! Pladerne skæres til i åbningshjørnerne.

- Efter opsætningen fuldpuddes iQ-Therm L15 med iQ-Top eller spartles med iQ-Fill.

Produktrester skal bortskaffes i henhold til gældende regler. Tom emballage skal bringes til genbrug.



### Leveringsform, opbevaring

Leveringsform:  
 10 plader pr. pakke = 3,6 m<sup>2</sup>

Pakkemål:  
 1200 x 300 x 150 mm  
 Opbevaring:  
 Frostfrit

### Sikkerhed, økologi, bortskaffelse

Ovenstående oplysninger er baseret på den nyeste udvikling og tekniske viden inden for vort anvendelsesområde.

Da anvendelse og forarbejdning ligger uden for vor indflydelse, kan producenten ikke drages til ansvar som følge af indholdet i dette datablad. Informationer, som går ud over eller afviger fra indholdet i dette datablad, kræver moderselskabets skriftlige godkendelse.

Vore almindelige forretningsbetingelser er gældende i alle tilfælde. Med udgivelsen af dette datablad bortfalder alle tidligere tekniske datablade.

0239-TM-02.09.TL.doc

