

Teknisk datablad
Varenummer 0246

iQ-Therm K50

Kileformet indvendig isoleringsplade til tilslutningsområder (væg-/og lofttilslutninger) i iQ-Therm-systemet. iQ-Therm K50 er en kileformet indvendig isoleringsplade til varmeisolering af bygningsdele i kontakt med ydervægge, såsom lofter og indvendige vægge

Anvendelsesområder

Pladerne opsættes med en afstemt mineralsk klæbemørtel på overfladen af sidevægge eller i loftsområdet og spartles efterfølgende over med iQ-Fill.

Produktegenskaber

Remmers iQ-Therm K50 består af en plade af højisolerende hårdt PUR-skum.

Systemkomponenter

- iQ-Fix
- iQ-Therm 50
- iQ-Therm L15
- iQ-Therm K50
- iQ-Top
- iQ-TEX
- iQ-Fill
- iQ-PAINT

Forarbejdning

- Planing og udjævning af stærkt ujævne underlag – lukning af fuger og udjævning af flader med grundpuds iht. WTA.
- Fuldfærdig opklæbning af Remmers iQ-Therm K50 med Remmers iQ-Fix, en hydraulisk bindende klæbemørtel.
- iQ-Fix påføres på jævne underlag og på iQ-Therm K50 ved hjælp af tandspartel

Produktdata

Plade af hårdt PUR-skum iht. EN 13165	
Mål	
Pladetykkelse	50/10 mm +/- 2 mm
Længde	1200 mm +/- 2 mm
Bredde	600 mm +/- 2 mm
Tørdensitet	ca. 35 kg/m ³
Varmeledningsevne	0,028 W/mK
Materialklasse	B2- normal antændelig iht. DIN

i et jævnt lag iht. buttering-floating-metoden. iQ-Therm-pladerne trykkes ind i det friskspartlede underlag. Undgå krydsfuger! Pladerne skæres til i hjørneåbninger.

- iQ-Therm K50 fuldspartles efter applikationen med iQ-Fill.

Leveringsform, opbevaring

Leveringsform:
8 plader pr. pakke = 5,76 m²
Pakkemål:
1200 x 600 x 240 mm

Opbevaring:
Frostfrit

Sikkerhed, økologi, bortskaffelse

Produktrester skal bortskaffes i henhold til de gældende regler. Tom emballage skal afleveres til genbrug.



Ovenstående oplysninger er baseret på den nyeste udvikling og tekniske viden inden for vort anvendelsesområde.

Da anvendelse og forarbejdning ligger uden for vor indflydelse, kan producenten ikke drages til ansvar som følge af indholdet i dette datablad. Informationer, som går ud over eller afviger fra indholdet i dette datablad, kræver moderselskabets skriftlige godkendelse.

Vore almindelige forretningsbetingelser er gældende i alle tilfælde. Med udgivelsen af dette datablad bortfalder alle tidligere tekniske datablade.

0246-TM-02.09.TL.doc

