



Sporerfri

Klorfrit forstøvningskoncentrat til reduktion af sporerbelastning i kontaminerede rum

Tilgængelighed	
Antal pr. palle	90
VPE	5 l
Emballagetype	Beholder K
Beholdernøgle	05
Varenr.	
1060	■

Forbrug



Aerosol-behandling:
Ca. 3 - 5 ml/m³ indeluft

Overfladebehandling:
Ca. 200 ml/m²

Anvendelsesområder



- Udryddelse af skimmelsvampesporer i indeluften
- Udryddelse af skimmelsvampesporer på overflader på bygningsdele og møbler
- Prævention og sundhedssikring ved belastning med biologiske arbejdsmaterialer ved bygningssanering

Egenskaber



- Kim- og sporerdræbende
- Fri for aktiv klor, organiske biocider, aldehyder og ammoniumforbindelser
- Kompatibel med alle almindelige bygningsunderlag

Produktkarakteristik

Massefylde (20 °C) Ca. 1,05 g/ml

pH-værdi Ca. 3,0

De nævnte værdier viser typiske produkttegenskaber og skal ikke forstås som bindende produktspecifikationer.

Forarbejdning

Kun til erhvervmæssige brugere!



■ Forarbejdningsbetingelser

Materiale-, omgivelses- og underlagstemperatur mindst +5 °C til maks. +25 °C



Aerosol-behandling:
Materiale forstøves til fine aerosoler.
Produktttåge fordeles jævnt i de trækfrie, lukkede rum.
Efter 2 timers virketid gennemventileres grundigt.
Overflader på f.eks. møbler, vinduer etc. tørres fugtigt af.

Overfladebehandling:
Materiale påføres med egnet sprøjteudstyr.
Skal virke i mindst 60 minutter.
Ved stærkt sugende underlag gentages processen eventuelt.
Overflader på f.eks. møbler, vinduer etc. tørres fugtigt af.

Forarbejdningshenvisninger

Materialetolerabilitet testes på diskret sted forud for første anvendelse.
Tilstødende bygningsdele og materialer, som ikke skal komme i kontakt med produktet, beskyttes med egnede foranstaltninger.
Ved kontakt afvaskes metal straks med vand.

Henvisninger

Aktuelle regelsæt og lovmæssige forskrifter skal overholdes.
Må ikke blandes med andre rengøringsprodukter.

Arbejdsredskaber / rengøring



Egnet sprøjteudstyr af vand- og korrosionsfaste materialer, tåge- eller foggings-systemer

Arbejdsredskaber rengøres straks og i frisk tilstand med vand.

Opbevaring / holdbarhed



Skal opbevares i sikkert lukkede originalbeholdere og utilgængelig for børn, tørt, køligt og beskyttet mod både direkte solstråler og frost i godt ventilerede rum. I lagerrummene er rygning forbudt.

Sikkerhed / regler

Nærmere oplysninger om sikkerhed ved transport, opbevaring og håndtering samt om bortskaffelse og økologi kan ses i det aktuelle sikkerhedsdatablad.

Førstehjælpsforanstaltninger

Efter indånding:
Bring den tilskadedkomne ud i frisk luft og lad vedkommende ligge i ro.
I tilfælde af bevidstløshed skal den tilskadedkomne lægges ned og transporteres i stabilt sideleje.
Efter hudkontakt:
Søg læge ved vedvarende hudirritation.
Skal omgående vaskes af med vand og sæbe, skyl godt efter.
Efter øjenkontakt:
Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand. Søg læge, hvis problemerne er vedvarende.
Efter indtagelse: Drik rigeligt vand og sørg for frisk luft. Tilkald omgående læge.

Personligt beskyttelsesværn

Ved sprøjtebehandling er åndedrætsværn med kombinationsfilter mindst A/P2 og beskyttelsesbriller påkrævet. Der skal bæres egnede beskyttelseshandsker og -dragt.



Henvisning til
bortskaffelse

Større produktrester skal bortskaffes i henhold til de gældende forskrifter i den originale emballage. Fuldstændigt tømte emballager skal tilføres genbrugssystemerne. Må ikke bortskaffes sammen med dagrenovationen. Må ikke tilføres kloaksystemet.
Affaldskode-nr. 20 01 14* syrer

Biocidproduktforordning

Virkestoffer:

100 g indeholder 7,8 g brintoverilte-opløsning, 0,1 g salicylsyre

BAuA-Reg.-Nr.: N - 75494

Biocidprodukter anvendes forsigtigt. Forud for anvendelse skal etiket og produktoplysninger altid læses!

Det skal bemærkes, at ovennævnte data/værdier er blevet fastslået i praksis eller i laboratoriet som vejledende værdier og er derfor i princippet ikke bindende.

Oplysningerne er derfor alene generelle henvisninger og beskriver vore produkter samt informerer om deres anvendelse og behandling. Pga. mangfoldigheden og alsidigheden af de respektive arbejdsvilkår,

de anvendte materialer og de forskellige byggepladser kan der ikke tages højde for ethvert enkelt tilfælde. I tvivlstilfælde anbefaler vi at udføre forsøg eller kontakte os. I det omfang, vi ikke udtrykkeligt og skriftligt garanterer for produktets specifikke egnethed eller egenskaber til et specifikt kontraktligt formål, er teknisk rådgivning eller information under ingen omstændigheder bindende, heller ikke hvis den gives efter bedste overbevisning.

Derudover gælder vore generelle salgs- og leveringsbetingelser.

Når en ny version af dette tekniske datablad udgives, erstatter den nye version det tidligere tekniske datablad.