

**Sikkerhedsdatablad**  
ifølge 1907/2006/EF, art. 31

Trykdato: 26.01.09.

udarbejdet den: 27.11.07.

**1. Identifikation af stoffet/præparatet og selskabet/virksomheden**

- \* **Oplysninger om produktet**
- \* **Handelsnavn:** Skimmel-Sanerpuds
- \* **Artikel nr.:** 1050
- \* **Anvendelse af produktet:** Fugtbeskyttelsespuds
- \* **Producent/leverandør:** Remmers Baustofftechnik Produktions GmbH  
Bernhard Remmers Str., Gewerbegebiet Süd-Ost  
D-04849 Bad Düben  
Tel.: 0049 34243 306-0  
Fax: 0049 34243 30699
- \* **Oplysningsgivende område:** Afdeling Produktsikkerhed  
Tel.: 0049 5432 83-138  
Mail: fjruewe@remmers.de
- Oplysning i nødstilfælde** (efter arbejdstid): Tel.: 0049 5961 919547 / 0049 171 6428 297

**2. Fareidentifikation**

- \* **Farebetegnelse:**  Lokalirriterende
- \* **Oplysninger om særligt fare for mennesker og miljø:**  
R 36/38 Irriterer øjnene og huden.
- \* **Klassificeringssystem:** Klassificeringen stemmer overens med de aktuelle EU lister, men er dog suppleret med oplysninger fra faglitteratur og med firmaoplysninger.  
Farebetegnelsen "lokalirriterende" gælder ikke for tørt pulver, men når produktet blandes med vand (alkalisk reaktion)
- \* **Yderlige oplysninger:** Kromatfattig ifølge TRGS 613.

**3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer**

- \* **Kemisk karakterisering:**
  - \* **Beskrivelse:** Uorganisk bindemiddelskombination med fyld-/tilsætningsstoffer og organiske additiver.
  - \* **Farlige indholdsstoffer:**
- | <u>CAS-nr.</u> | <u>Einecs-nr.</u> | <u>betegnelse</u> | <u>%</u> | <u>symbol</u> | <u>R-sætninger</u> |
|----------------|-------------------|-------------------|----------|---------------|--------------------|
| 65997-15-1     | 266-043-4         | Cement            | 20-<40   | Xi            | 36/38-43           |
| 7631-86-9      | 231-545-4         | Siliciumdioxid    | 20-<40   |               |                    |
| 1305-62-0      | 215-137-3         | Calciumhydroxid   | 20-<40   | Xi            | 36/38              |
- \* **Yderligere oplysninger:** Ordlyden af de nævnte R-sætninger er tilgængelig under punkt 16.

**4. Førstehjælpsforanstaltninger**

- \* **Efter indånding:** Søg frisk luft og kontakt læge for en sikkerheds skyld. Ved bevidstløshed lægges og transporteres patienten i aflås sideleje.
- \* **Efter hudkontakt:** Vaskes straks med vand og sæbe, skylles godt. Ved vedvarende hudirritation kontakt læge.
- \* **Efter øjekontakt:** Øjnene skal skylles flere minutter ved åbne øjelåg med rindende vand og kontakt læge.
- \* **Efter slugning/synkning:** Tilkald straks læge.
- \* **Yderligere oplysninger til lægen:** Se punkt 3.

**Sikkerhedsdatablad**  
ifølge 1907/2006/EF, art. 31

Trykdato: 26.01.09.

udarbejdet den: 27.11.07.

**Handelsnavn: Skimmel-Sanerpuds**

### 5. Brandbekæmpelse

- \* **Egnede slukningsmidler:** Tilpas brandslukningsmaterialer til miljøet.
- \* **Særligt beskyttelsesudstyr:** Særlige forholdsregler kræves ikke.

### 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

- \* **Personrelevante forsigtighedsforanstaltninger:** Undgå støv dannelse. Undgå kontakt med huden. Undgå kontakt med øjnene.
- \* **Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:** Undgå ukontrolleret posten vand. Undgå ukontrolleret udledning efter vandblanding. Indtrængen i kloakeringen, gruber eller kældere skal forhindres.
- \* **Fremgangsmåde til rensning/optagelse:** Optages mekanisk. Beskyttes imod vand.
- \* **Yderligere oplysninger:** Hærdes efter kontakt med vand og kan derefter bortskaffes som beton (DEA nøgle: 170101).

### 7. Håndtering og opbevaring

- \* **Håndtering:**
- \* **Oplysninger om sikker brug:** Undgå støv dannelse. Beskyttes mod fugt. Skal være utilgængelig for børn. Undgå hudkontakt. Undgå øjenkontakt.
- \* **Oplysninger om brand- og eksplosionssikring:** Produktet er ikke brandfarlig.
- \* **Lagring:**
- \* **Krav til lagerrum og beholdere:** Opbevares indendørs og beskyttes imod fugt. Fjernelse af støv efter TA luft.
- \* **Oplysninger om sammenlagring:** Ingen.
- \* **Yderligere oplysninger om lagringsvilkårene:** Beholder holdes tæt lukket. Lagres tørt. Beskyttes imod vand og fugtighed.

### 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

- \* **Yderligere oplysninger om udformningen af tekniske anlæg:** Ikke nogen yderligere oplysninger, se punkt 7.

- \* **Bestanddele med arbejdspladsrelevante grænseværdier som skal overvåges:**

| CAS-nr.    | stoffets betegnelse | art       | værdi enhed           |
|------------|---------------------|-----------|-----------------------|
| 65997-15-1 | Cement              | DFG       | 5 E mg/m <sup>3</sup> |
| 7631-86-9  | Siliciumdioxid      | DFG, 2, Y | 4 E mg/m <sup>3</sup> |
| 1305-62-0  | Calciumhydroxid     | EU        | 5 E mg/m <sup>3</sup> |

- \* **Yderligere oplysninger:** Som grundlag tjente de ved opstillingstidspunktet gyldige lister.

- \* **Personligt beskyttelsesudstyr:**

- \* **Almindelige beskyttelses- og hygiejneforholdsregler:**

Holdes bort fra føde- og drikkevarer samt foderstoffer.

Forurenede, gennemvædet tøj skal straks fjernes.

Man må ikke spise, drikke, ryge eller sniffe på arbejdspladsen.

Forebyg hudbeskyttelse med salve. Vask hænder før pauser og efter arbejdsende.

Undgå kontakt med huden og øjnene. Indånd ikke støv/røg/tåge.

De sædvanlige forholdsregler for kemikalier skal overholdes.

- \* **Beskyttelse af åndedrættet:** På kort sigt åndedrætsværn med partikelfilter P 2.

- \* **Beskyttelse af hænderne:** Brug uigennemtrængelige beskyttelseshandsker af Nitrat gummi.

- \* **Beskyttelse af øjnene:** Tæt sluttende beskyttelsesbriller anbefales. Undgå øjenkontakt.

- \* **Beskyttelse af huden:** Brug lukket arbejdstøj.

**Sikkerhedsdatablad**  
ifølge 1907/2006/EF, art. 31

Trykdato: 26.01.09.

udarbejdet den: 27.11.07.

**Handelsnavn: Skimmel-Sanerpuks****9. Fysisk - kemisk egenskaber**

- \* **Form:** Pulver.
- \* **Farve:** Lysegrå.
- \* **Lugt:** Cementagtig.

|   | <u>værdi/sector enhed metode</u>   |
|---|------------------------------------|
| * <b>Tilstandsændring</b>                       |                                    |
| * <b>Smeltepunkt/smelteområde:</b>              | > 1000 gr/C                        |
| * <b>Kogepunkt/kogoområde:</b>                  | Ikke bestemt.                      |
| * <b>Flammepunkt:</b>                           | Ikke anvendelig.                   |
| * <b>Selvantændelighed:</b>                     | Produktet er ikke selvantændeligt. |
| * <b>Eksplodingsfare:</b>                       | Produktet er ikke eksplosivt.      |
| * <b>Densitet:</b> Ved 20 gr/C                  | Ca. 0,45 kg/dm <sup>3</sup>        |
| * <b>Opløselighed i /blandelighed med vand:</b> | Fuldstændig blandelig.             |
| * <b>pH-værdi:</b> Ved 20 gr/C                  | Ca. 12                             |
| * <b>Organiske opløsningsmidler:</b>            | 0,0 %                              |

**10. Stabilitet og reaktivitet**

- \* **Termisk nedbrydning/betingelser der skal undgås:** Ingen nedbrydning ved bestemmelsesmæssig brug og lagring. Undgå fugtighed.
- \* **Farlige reaktioner:** Ingen farlige reaktioner kendt.
- \* **Farlige nedbrydningsprodukter:** Ingen farlige nedbrydningsprodukter kendt.

**11. Toksikologiske oplysninger**

- \* **Akut toksicitet:**
- \* **Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier:**

| <u>CAS-nr.</u> | <u>betegnelse</u> | <u>art</u> | <u>værdi</u> | <u>udført på</u> |
|----------------|-------------------|------------|--------------|------------------|
| 7631-86-9      | Siliciumdioxid    | mundlig    | 10000 mg/kg  | rotte            |
| 1305-62-0      | Calciumhydroxid   | mundlig    | 7340 mg/kg   | rotte            |
- \* **Primære irritationsvirkning:**
- \* **På huden:** Irriterer huden og slimhinderne.
- \* **På øjnene:** Lokalirriterende effekt.
- \* **Erfaring hos mennesker:** Ifølge oplysningerne i punkt 6 og 8; ingen særlige risici i overensstemmelse med følgende R-sætninger:  
R 36/38

**12. Miljøoplysninger**

- \* **Økotoksiske virkninger:** Kun hvis udslip sker med utilsigtet iblanding af store mængder vand (og derved opstår øget pH-værdi).
- \* **Almindelige oplysninger:** Fareklasse for vand 1 (selvklassificering) : ringe fare for vand. Indtrængen i ufortyndet tilstand eller i større mængder i grundvandet, vandløb eller i kloakeringen skal forhindres. Hærdet materiale er ikke farlig for vand i overensstemmelse med bilag 4 VwVwS.

**Sikkerhedsdatablad**  
ifølge 1907/2006/EF, art. 31

Trykdato: 26.01.09.

udarbejdet den: 27.11.07.

**Handelsnavn: Skimmel-Sanerpuks**

### 13. Bortskaffelse

- \* **Produkt:**
- \* **Anbefaling:** Brugbare efter tør optagning. Efter blanding med vand og efterfølgende hærdning bortskaffes som beton.
  
- De angivne affaldskoder er en henstilling iht. den bestemmelsesmæssige brug af produktet. Grundet særlig brug og bortskaffelsesbetingelser kan andre affaldskoder i visse tilfælde bruges.
- \* **Europæiske affaldskatalog:** 17 00 00 Bygnings- og nedrivningsaffald (herunder rovet fra forurenede grunde)  
17 01 00 Beton, mursten, tegl og keramik  
17 01 01 Beton
  
- \* **Urensede emballager:**
- \* **Anbefaling:** Emballage skal bortskaffes i overensstemmelse med emballageforordningen.

### 14. Transportoplysninger

- \* **Transport ad landvejen ADR/RID og GGVSE (grænseoverskridende/indland):**
- \* **ADR/RID-GGVSE-klasse:** ---
  
- \* **Transport med søgående skib IMDG/GGVsø:**
- \* **IMDG/GGVsø-klasse:** ---
  
- \* **Lufttransport ICAO-TI og IATA-DGR:**
- \* **ICAO/IATA-klasse:** ---
  
- \* **Transport / yderligere oplysninger:** Ikke farligt gods ifølge ovenfor nævnte forordninger.

### 15. Oplysninger om regulering

- \* **Mærkning ifølge EEC direktiver:**  
Produktet klassificeres og mærkes ifølge EU direktiver/forordning.
- \* **Produktets bogstav og fareklasse:**
  
-  Lokalirriterende
  
- \* **R-sætninger:**  
36/38 Irriterer øjnene og huden.
- \* **S-sætninger:**  
2 Opbevares utilgængeligt for børn.  
22 Undgå indånding af støv.  
24/25 Undgå kontakt med huden og øjnene.  
26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.  
37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.
  
- \* **Særlige mærkninger af bestemte tillavninger:**  
Kromatfattig ifølge direktiv 2003/53/EF, korrekt og tør lagring holdbar i mindst 1 år.
- \* **Produkt kode:** CP 1
  
- \* **Nationale forskrifter:**
- \* **Teknisk vejledning for luft:** Fareklasse for luft III  
Andel i %: ≤ 0,5
- \* **Fareklasse for vand:** Fareklasse for vand 1: ringe fare for vand.  
Efter hærdning: ingen fare for vand ifølge bilag 4 VwVwS.

**Sikkerhedsdatablad**  
ifølge 1907/2006/EF, art. 31

Trykdato: 26.01.09.

udarbejdet den: 27.11.07.

**Handelsnavn: Skimmel-Sanerpuds****15. Oplysninger om regulering****\* Yderligere forskrifter, begrænsninger eller forbud:**

Ved blanding med vand frigives ætsende egenskaber, derfor forventes det, at brugeren har en vis ekspertise og at man følger vores instruktioner.

Arbejdsmarkedsorienterede sundhedsregulativ, f.eks. arbejdsmedicinske principper og arbejdssikkerhedsregulativer (VBG.ZH 1/datablade o.a.)

**16. Andre oplysninger**

Oplysningerne støtter sig til vores nuværende viden, men udgør dog ikke nogen til sikring af produkt-egenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.  
Leveringsspecifikationer oplyses på det tekniske datablad.

**\* Relevante R-sætninger:**

36/38 Irriterer øjnene og huden.

43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

**\* Afdelingen, der udsteder databladet: Afdeling Produktsikkerhed.**